

# FUNNY

## Gamba T



### Caratteristiche tecniche

#### PIANO MELAMINICO

Realizzato con pannelli di particelle di legno sp.25mm nobilitato melaminico su due lati classe E1 antigraffio ed antiriflesso, con bordi perimetrali in ABS sp.2mm. Piano con spigoli arrotondati. Disponibili in 9 finiture.

#### GAMBE

Realizzate con base L.620mm in tubolare sezione ovale 60x30mm e colonna centrata in lamiera pressopiegata sezione a "C" 35x105mm, entrambe in lamiera d'acciaio decapato sp 1,5mm verniciate a polveri epossidiche. Fissate al piano tramite piastra in lamiera piegata. Disponibili in 2 colori. La base è dotata di tappi di copertura terminali in ABS in tinta con il colore della base. La colonna viene completata con un carter in lamiera decapata piegata e calandrata sp.0,5 che permette il passaggio verticale dei cavi. Le gambe sono corredate di piedini livellatori in ABS.

#### TRAVI TELESCOPICHE

Realizzate in lamiera d'acciaio presso-piegata con sezione a "C" 35x85mm sp.1,5mm verniciate a polveri epossidiche Grigio Alluminio Goffrato M2AG. Dotate di asole per il passaggio dei cavi e predisposte per consentire l'alloggiamento dei cavi e della multi-presa senza l'utilizzo di canaline aggiuntive.




































#### IMBALLO

Tutti i colli sono forniti smontati ed imballati in scatole di cartone bianco triplo, ed ove occorre vengono utilizzati listelli di protezione perimetrale e di riempimento. Tutti gli angoli sono forniti di protezione paraspigolo anti-urto. La chiusura dei colli avviene tramite collante termo-fusibile o nastro adesivo ove necessario. La ferramenta per il montaggio viene inserita all'interno di ogni singolo collo.

# FUNNY Gamba T



## Finiture


<p>Piani Worktops Plateaux</p>		<p>Melaminico   Melamine   M<span>é</span>lamine</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N3BD</td> <td>N2GN</td> <td>N2AN</td> <td>N3RT</td> <td>N2NO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N3RV</td> <td>N3NA</td> <td>N2GF</td> <td>N3NJ</td> <td></td> </tr> </table>						N3BD	N2GN	N2AN	N3RT	N2NO						N3RV	N3NA	N2GF	N3NJ	
																						
N3BD	N2GN	N2AN	N3RT	N2NO																		
																						
N3RV	N3NA	N2GF	N3NJ																			
<p>Struttura Structure Structure</p>		<p>Metallo   Metal   M<span>é</span>tal</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>M2BD</td> <td>M2AG</td> </tr> </table>			M2BD	M2AG																
																						
M2BD	M2AG																					

## Abaco


Scrivanie | Desks | Bureaux



L200 P80 L140 P80  
L180 P80 L120 P80  
L160 P80 L80 P80




L180 P60 L120 P60  
L160 P60 L80 P60  
L140 P60



L180 P200 L160 P200  
L180 P180 L160 P180  
L180 P160 L160 P160  
L180 P140 L160 P140




L160 P160  
L160 P120



L160 P160


Tavoli Riunioni | Meeting Tables | Tables de Réunion




L240 P100  
L210 P100



∅105



L272 P124 L304 P164  
L252 P124 L284 P164  
L232 P124 L264 P164



L432 P124 L484 P164  
L392 P124 L444 P164  
L352 P124 L404 P164

# FUNNY

## Gamba T



### Istruzioni d'uso

- 1. Tipologia d'uso:** il prodotto si presta ad un uso ufficio e/o videoterminale.
- 2. Istruzioni per l'assemblaggio:** Le istruzioni di assemblaggio specifiche per ogni componente sono incluse nel proprio imballo.
- 3. Istruzioni per la manutenzione:** Mobilpref S.p.A. consiglia un intero ciclo di verifica e manutenzione ordinaria dei mobili con frequenza minima annuale. La mancata osservanza di tale punto potrebbe invalidare la garanzia sui prodotti. Per le scrivanie, la manutenzione consiste nel verificare lo stato d'avvitamento delle viti di fissaggio dei vari elementi, nel controllare l'efficienza delle superfici di lavoro e degli elementi portanti e controllare lo stato d'efficienza di tutti i collegamenti e cablaggi che sono presenti al di sopra e sotto il piano di lavoro.
- 4. Istruzioni per la pulizia del prodotto:** La pulizia regolare e appropriata degli arredi è un fattore importante e determinante per l'allungamento della loro vita. Per evitare il danneggiamento della finitura superficiale. In linea generale occorre evitare materiali abrasivi o liquidi aggressivi che potrebbero danneggiare il prodotto. Durante la pulizia delle superfici piane, il movimento del panno deve essere sempre orizzontale o verticale. Non effettuare movimenti circolari in quanto la forza dello sfregamento si concentra in un solo punto e si possono creare aloni o segni superficiali. Prima di un intervento con prodotti utilizzati per la prima volta, è consigliabile eseguire una prova su una zona limitata e nascosta.
  - **Superfici melaminiche:** Usare un panno morbido, appena inumidito in acqua leggermente saponata (sapone neutro). Risciacquare con un panno morbido imbevuto di sola acqua e strizzare. Attenzione: Usare moderatamente il liquido detergente, un uso eccessivo può causare infiltrazioni, con possibili rigonfiamenti del pannello. Non utilizzare detersivi alcalosici, o contenenti abrasivi, soda o solventi, oppure ammoniaca o acetone. Evitare le cere per mobili. Non usare pomice, pagliette metalliche, strofinacci con superfici ruvide o abrasivi vari. In caso di necessità, prima di procedere al trattamento di tutta la superficie, è consigliabile eseguire una prova preliminare su una zona limitata e nascosta, assicurandosi che il prodotto in questione non danneggi la finitura dei manufatti e non ne alteri il colore e l'opacità.
  - **Parti in metallo verniciato:** Per la pulizia utilizzare un panno di cotone morbido inumidito con acqua leggermente saponata (con sapone neutro) oppure acqua tiepida e detersivi non aggressivi, asciugare subito con un panno morbido. Non utilizzare polveri e prodotti abrasivi perché righerebbero la superficie. Analogamente non utilizzare pagliette metalliche e prodotti eccessivamente aggressivi per la superficie come quelli contenenti cloro, acido muriatico, candeggina.

### Precauzioni d'uso

Non eseguire lavorazioni ed operazioni che prevedono l'utilizzo di oggetti taglienti, appuntiti ed abrasivi. Evitare lavorazioni che comportano l'utilizzo di prodotti chimici corrosivi.

Scrivanie: qualora s'intenda procedere allo spostamento all'interno dello stesso ambiente della scrivania, si seguano attentamente le indicazioni di seguito riportate:

- liberare la superficie da tutti gli oggetti che gravano sul piano di lavoro;
- scollegare tutti i cablaggi e collegamenti elettrici;
- smontare il piano di lavoro, togliendo tutti gli accessori agganciati al piano prima della sua rimozione;
- sollevare leggermente dal pavimento la struttura di sostegno e procedere nell'operazione di riposizionamento (valido solo quando si opera all'interno dello stesso locale);
- nell'eventualità che siano presenti accessori, raccordi e schermi a terra, assicurarsi di aver svincolato la scrivania dagli stessi prima dello spostamento.
- le persone coinvolte alle operazioni di sollevamento e montaggio devono essere minimo 2 unità.
- Tutti i prodotti: devono essere collocati lontano da radiatori, stufe o da qualsiasi altra fonte di calore simile. Particolari precauzioni devono essere prese in relazione agli apparecchi di illuminazione ad incandescenza appoggiati o fissati al piano di lavoro e posti nelle vicinanze di parti in plastica e di legno. La distanza alla quale si dovranno collocare quest'ultimi, dovrà essere tale da non provocare pericolosi surriscaldamenti degli elementi.