



DETTAGLI PRODOTTO

SPESSORE: 2 mm

Peso: 1.2 kg per m2

Disponibile per applicazioni interne ed esterne

Per interni: MAPEI Adesilex VS45 (posa) e MAPEI Keracolor FF miscelato con MAPEI Fugolastic (fuga)

Per esterni: MAPEI KERALASTIC T (posa) e MAPEI KERAPOXY (fuga)

AUTOADESIVO: a richiesta

Retroilluminabile: a richiesta

DISPONIBILE IN 12 REGULAR E 4 IRREGULAR PATTERNS

FINITURA: Lucida o opaca

DESCRIZIONE

Batik Mosaic è il Mosaico in resina che cambia il Mondo del design! Leggero e sottilissimo, Batik Mosaic è perfetto per qualsiasi superficie (pareti, soffitti, mobilia, finestre, pannelli in legno, ecc.) in particolar modo per le superfici che non possono sopportare un grande peso come cartongesso o controsoffitti, in più, può essere montato su pareti esistenti, senza rimuoverle.

E' utilizzabile per applicazioni interne ed esterne: uffici, soggiorni, bagni, cucine, spa, anche facciate esterne di palazzi, soffitti, mobili, il prodotto può essere utilizzato anche in piscina. Si raccomanda di affidare la posa a professionisti che si occuperanno della scelta dei collanti e stucchi idonei."

Batik Mosaic è 100% personalizzabile.

Qualsiasi immagine digitale può essere riprodotta nella forma e colore richiesti.

Due finiture disponibili: lucida e opaca. Batik è anche stampabile su una superficie oro o argento a richiesta.

Grazie alle sue caratteristiche tecniche, Batik Mosaic può essere applicato su superfici concave o convesse e può coprire diverse aree, anche irregolari.

Batik Mosaic è utilizzabile all'esterno e sott'acqua. Resiste agli shock termici ed ai raggi UV, it può essere utilizzato in qualsiasi condizione meteo.

Batik Mosaic è 100% Made in Italy.

Se necessario, Batik Mosaic può essere facilmente tagliato con delle forbici. Per semplificare il processo di installazione, verrà fornito uno schema di posa raffigurante il mosaico scelto.

Benetti Home S.r.l.

Via Matteotti, 34
28060 Granozzo (NO) Italy
Tel. +39 0321 1828088
Fax +39 0321 1828089

P.IVA 02498430038
Cap. Soc. € 12.000 i.v.
REA NO-240083

info@benettihome.com
www.benettihome.com

ISTRUZIONI DI POSA

Seguire attentamente le istruzioni fornite nel video mostrato sulla pagina Web <https://www.youtube.com/watch?v=L-l4zn3ENaE> e leggere le istruzioni descritte in questa pagina.

Per interni e pareti non a contatto con l'acqua è possibile utilizzare MAPEI Adesilex VS45. Per esterni, cucine con docce e / o ambienti umidi è possibile utilizzare MAPEI KERALASTIC T.

Rimuovere la pellicola protettiva trasparente dal mosaico. Nel caso in cui il mosaico debba essere applicato su piastrelle esistenti, assicurarsi che la superficie sia priva di polvere, vernici, cere e oli prima dell'installazione. Riempire i giunti delle vecchie piastrelle con la stessa colla utilizzata per l'applicazione del mosaico e livellala perfettamente.

Se dovete applicare il mosaico direttamente su pareti intonacate o asciutte, assicuratevi che la superficie sia assolutamente piatta e liscia. Distribuire uniformemente la colla con una spatola dentata.

Lo strato di colla deve essere molto sottile. Subito dopo l'applicazione, premere immediatamente le piastrelle con un rotolo morbido in modo da aiutarle a incollarsi facilmente.

Mentre l'adesivo è ancora fresco, pulire i residui di colla con una spugna morbida inumidita poiché rimuoverli una volta asciugati è un lavoro complicato.

Quali materiali utilizzare per le fughe:

Utilizzare MAPEI Keracolor FF miscelato con MAPEI FUGOLASTIC.

Prima di applicare il materiale per stuccatura, attendere che la colla sia completamente asciutta.

Rimuovere la polvere residua dalle articolazioni. Assicurarsi che la temperatura ambientale non superi i 35 ° C.

Fare una pasta liscia del materiale da stuccare in una ciotola pulita. Se si utilizza un miscelatore, accenderlo a bassa velocità per evitare la formazione di bolle d'aria. Utilizzare la miscela mentre è ancora fresca poiché quantità di pasta essiccata potrebbero graffiare la superficie lucida del mosaico di resina.

Ecco perché consigliamo di preparare solo una piccola quantità di materiale per stuccatura alla volta. Riempire i giunti completamente e accuratamente con una spatola di gomma per evitare irregolarità. Rimuovere la malta in eccesso prima che si asciughi. Pulire nuovamente con una spugna morbida dopo ca. 15-20 minuti, una volta che la miscela diventa opaca. Pulire la superficie con un panno morbido e pulito per rimuovere completamente eventuali residui polverosi.

Usando materiali epossidici per la stuccatura, il mosaico richiede un'attenzione particolare perché, se non usati correttamente, questi materiali possono rendere opaca la resina e, una volta danneggiata, è impossibile tornare all'aspetto lucido del mosaico. Se è necessario l'uso di stuccatura epossidica, si consiglia di applicare MAPEI KERAPOXY e, se necessario, KERAPOXY CLEANER per la pulizia di residui di stuccatura epossidica.

Benetti Home S.r.l.

Via Matteotti, 34
28060 Granozzo (NO) Italy
Tel. +39 0321 1828088
Fax +39 0321 1828089

P.IVA 02498430038
Cap. Soc. € 12.000 i.v.
REA NO-240083

info@benettihome.com
www.benettihome.com



MANUTENZIONE

- Lavare il mosaico con panno o spugna morbida e detergente neutro;
- Non utilizzare spugne ruvide, retine, spazzole, ecc..;
- Non utilizzare detergenti/soluzioni abrasive, corrosive, lucidanti, opacizzanti, ecc..;
- Non utilizzare l'accessorio ugello per la pulizia delle fughe in caso di utilizzo di pulitore a vapore (vaporetto);
- Non esporre il mosaico a contatto con la fiamma.

Benetti Home S.r.l.

Via Matteotti, 34
28060 Granozzo (NO) Italy
Tel. +39 0321 1828088
Fax +39 0321 1828089

P.IVA 02498430038
Cap. Soc. € 12.000 i.v.
REA NO-240083

info@benettihome.com
www.benettihome.com