

KADENZA



Poltrona per sala conferenza o riunione imbottita con sedile ribaltabile, componibile in file, predisposta per il fissaggio a pavimento o piede libero.

Scocca sedile, schienale e braccioli: struttura in tubo e piastre d' acciaio con sovra-iniezione di resine poliuretaniche schiumate a freddo (densità 40/50 Kg/m³), completamente rivestiti. Sedile ribaltabile con sistema a molla. Schienale spessore mm 65, Sedile e braccioli spessore mm 70




Piede e trave: in acciaio verniciato nero a polveri epossidiche antigraffio, gamba conica Ø 70 mm. con piede di supporto libero o predisposto per il fissaggio a pavimento.

Trave a 2, 3 e 4 posti sez. 80 x 30 mm.


Piede fissaggio a terra disco in acciaio Ø 23 mm. sp. 6 mm.

Travi:

elemento 2 posti (fissaggio a pavimento)	mm. 1050
elemento 3 posti (fissaggio a pavimento)	mm. 1610
elemento 4 posti (fissaggio a pavimento)	mm. 2170
Profondità piede: 220 mm	




elemento 2 posti (piede libero)	mm. 1050
elemento 3 posti (piede libero)	mm. 1610
elemento 4 posti (piede libero)	mm. 2170
Profondità piede: 610 mm	



Dimensioni:

Larghezza sedile	mm. 490
Larghezza bracciolo	mm. 70
Profondità totale	mm. 680
Altezza schienale (da terra)	mm. 790
Altezza seduta (da terra)	mm. 420



Certificazioni:

- **normativa europea EN12727**
- (a richiesta) **omologazione ministeriale in classe 1IM con tessuto Trevi – cat. C.**

Giugno 2020