

KAMELIA



Poltrona direzionale a schienale alto, medio e basso.

Sedile – schienale - braccioli: struttura in acciaio rinforzato sopra iniezione di resine poliuretaniche schiumate a freddo, densità min. 60 kg/m³.

Regolazioni in altezza seduta: mediante colonna con pistone a gas, cono Ø 28 mm.

Meccanismi:

- con **piastra fissa** in acciaio sp. 2,5 mm. verniciato nero, cono Ø 28 mm. (schienale non inclinabile).
- Con **meccanismo sincron/E:**
 - 6 posizioni di blocco e sblocco (antishock) con ricerca automatica
 - regolazione con manovella laterale dell'intensità dell'oscillazione sincronizzata
 - leva alzo gas seduta



Sistema a gas con ritorno automatico (solo su richiesta - per versioni senza meccanismo): sistema per allineare la poltrona in posizione iniziale, **per basi a 5-razze con piedini e base AL4.**



KASTEL S.R.L.
Via Friuli, 35/37
31020 San Vendemiano (TV) – ITALIA

T +39 0438 401380
F +39 0438 401680
kastel@kastel.it

kastel
Comfort and design

www.kastel.com

Basi girevoli e ruote:



APP a 5 razze in nylon nero \varnothing 680 mm con piedini dinamici e reversibili inalo/feltro.



AL7 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido \varnothing 675 mm



per **APN e AL7**: ruote gommata auto-frenanti \varnothing 50 mm



APS a 5 razze con struttura in nylon nero rinforzato \varnothing 660 mm



AL6 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido \varnothing 654 mm



per **APS, APG, APW, AL6, ANN e AL9**: ruote gommata auto-frenanti \varnothing 65 mm



APG a 5 razze con struttura in nylon grigio \varnothing 675 mm



APW a 5 razze con struttura in nylon bianco \varnothing 675 mm



per **APS, APG, APW, AL6 e AL9**: ruote gommata auto-frenanti \varnothing 65 mm



AL9 a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato alluminio \varnothing 640 mm



AL3 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido \varnothing 654 mm



AL5 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido \varnothing 654 mm



per **AL3 e AL5**: ruote gommata auto-frenanti \varnothing 65 mm **CROMATE**



AWW a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato bianco \varnothing 654 mm, **COLONNA A GAS BIANCA**.



per **AWW**: ruote gommata auto-frenanti \varnothing 65 mm **BIANCHE**



AL4 (non per versioni oscillanti) base a 4 razze in alluminio pressofuso lucido \varnothing 730 mm con piedini.

Certificazioni: Conformità EN 1335 – tipo C

(a richiesta) omologazione in classe 1IM con tessuti: Trevi Cat. C o con Planet Cat. A.

Dimensioni:

