

# KAPPA



## Poltroncina operativa.

### Versioni:



Retro schienale nero



Retro schienale bianco




Retro schienale rivestito

**Sedile:** interno in nylon rinforzato con sovra iniezione di poliuretano espanso spessore da 20 a 45 mm, densità media 50kg/m<sup>3</sup>

**Schienale:** interno in nylon rinforzato con sovra iniezione di poliuretano espanso spessore 30 mm, densità media 50kg/m<sup>3</sup>

**Retroschienale:** carter di copertura sedile e schienale in polipropilene nero o bianco.

**Poggiareni:** regolabile in altezza bianco o nero, in abbinamento al colore delle scocche, per versioni con retro schienale non rivestito



### Braccioli:



- **fissi**  
in nylon nero o bianco (in accompagnamento al colore delle scocche)



- **regolabili in altezza**  
in nylon nero o bianco (in accompagnamento al colore delle scocche), con soprabracciolo in poliuretano espanso integrale morbido sempre NERO (PU)



**Nota:** nella versione retro schienale rivestito braccioli e sottosedile sono neri.

### Movimenti:

- **alzo gas:** incorporato nel sedile, altezza seduta regolabile tramite leva, con soffietto telescopico bianco o nero in abbinamento al colore della scocca
- **alzo gas + sincron autoregolante:** incorporato nel sedile blocco e sblocco tramite leva di sinistra, altezza seduta regolabile tramite leva di destra, con soffietto telescopico bianco o nero in abbinamento al colore della scocca



### Basi girevoli e ruote:



**APS** a 5 razze con struttura in nylon nero rinforzato Ø 660 mm



**AL6** a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **APS, APW, AL6, ANN**: ruote gommate auto-frenanti Ø 65 mm



**APW** a 5 razze con struttura in nylon bianco Ø 675 mm



**ANN** a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato nero Ø 654 mm



**AL3** a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



**AL5** a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **AL3 e AL5**: ruote gommate auto-frenanti Ø 65 mm **CROMATE**



**AWW** a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato bianco Ø 654 mm, **COLONNA A GAS BIANCA.**



per **AWW**: ruote gommate auto-frenanti Ø 65 mm **BIANCHE**



**AL4 (non per versioni oscillanti)** base a 4 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 730 mm con piedini.



**APP** a 5 razze in nylon nero Ø 680 mm con piedini dinamici e reversibili inalo/feltro.

### Certificazioni:



A richiesta/by request normativa europea EN 1335/TIPO A DL 81/08 (con Synchron-con appoggio lombare)



A richiesta/by request Omologazione al fuoco Classe 1IM

In tessuto Planet, cat. A.



**KASTEL S.R.L.**  
Via Friuli, 35/37  
31020 San Vendemiano (TV) – ITALIA

T +39 0438 401380  
F +39 0438 401680  
kastel@kastel.it

**kastel**  
Comfort and design

[www.kastel.com](http://www.kastel.com)

### Dimensioni:



Luglio 2020