

KEY LINE



Poltrona meeting.

Struttura: in polipropilene rinforzato in fibra vetro nei colori bianco e nero, con o senza braccioli.

Rete : rete portante termoretraibile (70% poliestere 30% poliammide), test Martindale 170.000 cicli, disponibile nei colori: nero, beige, grigio, verde.

Versione Plus: con cuscino sedile e schienale, imbottito e rivestito

Versioni rete Mesh versions	Versioni rete Mesh versions	Versioni Plus Imbottite Cuscino removibile Plus versions Padded Removable cushion
 Socca nera/rete nera Black shell/black mesh KE1..NN	 Socca bianca/rete nera White shell/black mesh KE1..BN	 Con retro rete nero With black mesh backrest
 Socca nera/rete beige Black shell/beige mesh KE1..NB	 Socca bianca/rete beige White shell/beige mesh KE1..BB	 Con retro rete beige With beige mesh backrest
 Socca nera/rete grigia Black shell/grey mesh KE1..NG	 Socca bianca/rete grigia White shell/grey mesh KE1..BG	 Fronte poltrona: Armchair front Con retro rete grigia With grey mesh backrest
 Socca nera/rete verde Black shell/green mesh KE1..NV	 Socca bianca/rete verde White shell/green mesh KE1..BV	 Con retro rete verde With green mesh backrest

Movimenti:

Alzo a gas: regolabile tramite comando monoleva.

Oscillante: in alluminio, comando blocco/sblocco e regolazione in altezza tramite comando monoleva, colore in abbinamento alla struttura.



Particolare leggero
meccanismo oscillante
Light tilting mechanism
detail

Basi girevoli e ruote:



APP a 5 razze in nylon nero Ø 680 mm con piedini dinamici e reversibili nylon/feltro.



AL7 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 675 mm



per **AL7**: ruote gommata auto-frenanti Ø 50 mm



APS a 5 razze con struttura in nylon nero rinforzato Ø 660 mm



AL6 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **APS, APG, APW, ANN, AL6, ANN**: ruote gommata auto-



APG a 5 razze con struttura in nylon grigio Ø 675 mm



APW a 5 razze con struttura in nylon bianco Ø 675 mm



ANN a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato nero Ø 654 mm



AL3 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



AL5 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **AL3 e AL5**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **CROMATE**



AWW a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato bianco Ø 654 mm, **COLONNA A GAS BIANCA**.



per **AWW**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **BIANCHE**



AL4 (non per versioni oscillanti) base a 4 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 730 mm con piedini.

Omologazioni:



Normativa europea EN 1335-2-3



Omologazione al fuoco Classe 1IM (seduta imbottita in Planet)

Dimensioni:



Luglio 2020