

KIMERA



Poltrona direzionale e relax.

Versioni :



senza cuciture



con cuciture romboidali

Sedile - Schienale: Scocca in acciaio con imbottitura schiumata a freddo di densità min. 60 Kg/m³ con cuscino sedile fisso, densità 40 PCM

Regolazioni in altezza seduta: Mediante colonna con pistone a gas, cono Ø 28 mm

Piastra fissa: (schienale non reclinabile) in acciaio SP. 2.5 mm verniciata, cono Ø 28 mm.

Meccanismo oscillante "tilt" L: corpo in acciaio con comando monoleva:

- Leva per alzo seduta e blocco/sblocco dell'oscillazione in 5 posizioni.
- Sicurezza antiritorno dello schienale.
- Regolatore intensità di carico dell'oscillazione.

Oscillante-Tilt



- **oscillante "knee-tilt" M:** struttura in acciaio con oscillazione su asse decentrato, SOLO PER BASI APN E AL7 dotato dei seguenti comandi:

- leva per alzo seduta
- Leva per blocco e sblocco oscillazione in 5 posizioni
- sicurezza antiritorno dello schienale
- regolatore intensità di carico dell'oscillazione



Sistema a gas con ritorno automatico (solo su richiesta - per versioni senza meccanismo): per l'allineamento della poltrona in posizione originale, con basi a 5-razze con piedini e basi AL4.



KASTEL S.R.L.
Via Friuli, 35/37
31020 San Vendemiano (TV) – ITALIA

T +39 0438 401380
F +39 0438 401680
kastel@kastel.it

kastel
Comfort and design

www.kastel.com

Basi girevoli e ruote:



APN a 5 razze con struttura portante in acciaio da 25x30 mm. SP. 2 mm., con cuffia di copertura in polipropilene nero Ø 670 mm.
(Prova Ansi-Bifma X5.1-1993/8)



AL7 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 675 mm



per **APN e AL7**: ruote gommata auto-frenanti Ø 50 mm



APS a 5 razze con struttura in nylon nero rinforzato Ø 660 mm



AL6 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **APS, APG, APW, AL6, ANN e AL9**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm



APG a 5 razze con struttura in nylon grigio Ø 675 mm



APW a 5 razze con struttura in nylon bianco Ø 675 mm



AL9 a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato alluminio Ø 640 mm



ANN a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato nero Ø 654 mm



AL3 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



AL5 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **AL3 e AL5**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **CROMATE**



AWW a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato bianco Ø 654 mm, **COLONNA A GAS BIANCA**.



per **AWW**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **BIANCHE**



AL4 (non per versioni oscillanti)
base a 4 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 730 mm con piedini.



APP a 5 razze in nylon nero Ø 680 mm con piedini dinamici e reversibili inalo/feltro.

Per versioni Relax – Waiting Area:

- Base rotonda in acciaio girevole o fissa INOX Ø 580 mm.
- Base **girevole o fissa a 4 razze in acciaio cromato ACC o nero AN** sp.10 mm. Ø 770 mm. con 4 piedini terminali regolabili
Colonna fissa Ø 50x2 mm. cromato con piastra fissa saldata sp. 5 mm.
- Base AL4 a 4 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 730 mm. con **piedini cromati e colonna a gas cromata**. Con possibilità di **meccanismo di ritorno automatico**.



KASTEL S.R.L.
Via Friuli, 35/37
31020 San Vendemiano (TV) – ITALIA

T +39 0438 401380
F +39 0438 401680
kastel@kastel.it

www.kastel.com

Certificati: (a richiesta) Omologazione ministeriale in classe 1IM con tessuto Trevi – cat. C.



Normativa Europea EN1335 Tipo C

Dimensioni:



Luglio 2020