

## KLASSIC



**Poltrona direzionale a schienale alto o basso.**

**Sedile/schienale:** monoscocca in multistrato curvato SP. 14 mm. faggio-pioppo.

**Imbottitura:** in poliuretano espanso indeformabile:  
 - D 40 Kg/m<sup>3</sup> per sedile  
 - D 25 Kg/m<sup>3</sup> per schienale ricoperto con resina poliestere gr. 300.

**Braccioli:** **cromati imbottiti:** in acciaio cromato con soprabraccioli in multistrati di pioppo, imbottiti e rivestiti

**Regolazione in altezza seduta:** mediante colonna con pistone a gas, cono Ø 28mm

**Meccanismi:**

**piastra fissa** (schienale non reclinabile): in acciaio SP. 2.5 verniciata, cono Ø 28mm

**Meccanismo oscillante "tilt":** corpo in acciaio con comando monoleva :

- Leva per alzo seduta e blocco/sblocco dell'oscillazione in 5 posizioni.
- Sicurezza antiritorno dello schienale.
- Regolatore intensità di carico dell'oscillazione.



**Solo per versione schienale ALTO con base APN e AL7 con braccioli cromati: oscillante "knee-tilt"**  
 struttura in acciaio con oscillazione su asse decentrato, dotato dei seguenti comandi:

- leva per alzo seduta
- Leva per blocco e sblocco oscillazione in 5 posizioni
- sicurezza antiritorno dello schienale
- regolatore intensità di carico dell'oscillazione



**Sistema a gas con ritorno automatico** (Solo su richiesta - per versioni senza meccanismo ):  
 per allineare la poltrona in posizione iniziale, **per basi a 5-razze con piedini e base AL4.**



**KASTEL S.R.L.**  
Via Friuli, 35/37  
31020 San Vendemiano (TV) – ITALIA

T +39 0438 401380  
F +39 0438 401680  
kastel@kastel.it

**kastel**  
Comfort and design

[www.kastel.com](http://www.kastel.com)

### Basi girevoli e ruote:



**APN** a 5 razze con struttura portante in acciaio da 25x30 mm. SP. 2 mm., con cuffia di copertura in polipropilene nero Ø 670 mm.  
(Prova Ansi-Bifma X5.1-1993/8)



**AL7** a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 675 mm



per **APN e AL7**: ruote gommata auto-frenanti Ø 50 mm



**APS** a 5 razze con struttura in nylon nero rinforzato Ø 660 mm



**AL6** a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **APS, APG, APW, AL6, ANN e AL9**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm



**APG** a 5 razze con struttura in nylon grigio Ø 675 mm



**APW** a 5 razze con struttura in nylon bianco Ø 675 mm



**AL9** a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato alluminio Ø 640 mm



**ANN** a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato nero Ø 654 mm



**AL3** a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



**AL5** a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **AL3 e AL5**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **CROMATE**



**AWW** a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato bianco Ø 654 mm, **COLONNA A GAS BIANCA**.



per **AWW**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **BIANCHE**



**AL4 (non per versioni oscillanti)** base a 4 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 730 mm con piedini.



APP

**APP** a 5 razze in nylon nero Ø 680 mm con piedini dinamici e reversibili inalo/feltro.

### Telai fissi:

a slitta in tubo d'acciaio verniciato polveri epossidiche: **nero (AN)** o **alluminio (AV)** o **cromato (ACC)** con soprabraccioli in poliuretano nero

### Dimensioni:



Luglio 2020