

## KLOU



### Sgabello in poliuretano integrale morbido colorato.

**Sedile:** struttura in acciaio c/sovrainiezione di poliuretano integrale morbido nei colori :  
*arancio, grigio chiaro, antracite*

#### Telai fissi :

- 4- gambe in acciaio cromato Ø 16x1,5 mm. con appoggia piedi su tre lati

#### Telai girevoli:

- **base tonda** in acciaio Ø 470 mm. con colonna e pompa gas, anello poggiapiedi in acciaio cromato con cannocchiale Ø 60 mm, completo di piastra.
- **base tonda per fissaggio a pavimento** in acciaio Ø 280 mm. con colonna e pompa gas, anello poggiapiedi in acciaio cromato con cannocchiale Ø 60 mm, completo di piastra.
- **girevole a 4-gambe** in acciaio cromato Ø 14x2 ASFORM con poggiapiedi circolare cromato
- **su basi a 5 razze** con alzo a gas e anello poggiapiedi:
  - **APG** a 5 razze con struttura in nylon grigio Ø 675 mm.
  - **APW** a 5 razze con struttura in nylon bianco Ø 675 mm.
  - **AL7** a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 675 mm.
- **a 4 razze in acciaio cromato** con ruote o piedini
- **girevole gas con base tonda** piana Ø 48cm, con poggiapiedi verniciata bianca, nera o cromata

**Ruote:** per **base AL7:** ruote gommate auto-frenanti Ø 50 mm. per pavimenti in pietra dura, piastrelle, legno, marmo ecc. (a norma DIN 68131 / DIN 4551).  
Ruote piroettanti in nylon auto-frenanti per moquette, tappeti, ecc., vengono fornite a richiesta.  
Per **base APG, APW:** ruote gommate auto-frenanti Ø 65 mm. (per tutti tipi di suolo)

**Regolazione in altezza seduta:** mediante colonna con pistone a gas, cono Ø 28mm

**Piastra fissa:** in acciaio SP. 2.5 mm verniciata nera , cono Ø 28mm

**Certificazioni:** Normativa Europea EN1022 EN1728

#### Dimensioni:

