

KONFORT



Poltroncina operativa a schienale alto o basso, a norma europea EN1335-tipo A - D.L.81 (ex D.I.626, con schienale oscillante).

Scocca:

- **sedile** in nylon rinforzato.
- **schienale** in nylon rinforzato.

Imbottitura: in poliuretano espanso indeformabile

- D 40 KG/M3 per sedile SP. 50 mm
- D 25 KG/M3 per schienale SP. 50 mm

Coperture: Carter di copertura in materiale plastico di colore nero per retro schienale e sotto sedile.

Schienale regolabile in altezza: mediante sistema a cremagliera, con corsa 65 mm. e 5 posizioni di ricerca, in tutte le versioni.

Braccioli solo per versione schienale alto:



- **fissi** in acciaio con sovra-iniezione in poliuretano espanso integrale nero.



- **3D** in nylon nero con soprabracciolo in poliuretano nero morbido **regolabili in altezza** per 7,5 cm con 7 posizioni di blocco **orientabili** interno/esterno e **allungabili** per 5 cm.

Regolazioni in altezza seduta: **mediante colonna con pistone a gas, cono Ø 28 mm.**

Meccanismi:

- **con piastra fissa e schienale reclinabile:** piastra fissa in acciaio SP. 2.5 mm. verniciata, cono Ø28 mm. e schienale reclinabile possibilità di bloccaggio, mediante manopola.

Oppure **meccanismo SYNCRON/S** : corpo in acciaio con comandi:

- bottone per blocco e sblocco oscillazione sincronizzata
- Leva per alzo seduta
- Bloccaggio in 5 posizioni con ricerca automatica
- Sicurezza anti-ritorno dello schienale
- Regolatore intensità di carico dell'oscillazione sincronizzata.



Basi girevoli e ruote:



APP a 5 razze in nylon nero Ø 680 mm con piedini dinamici e reversibili nylon/feltro.



AL7 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 675 mm



per **AL7**: ruote gommata auto-frenanti Ø 50 mm



APS a 5 razze con struttura in nylon nero rinforzato Ø 660 mm



AL6 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **APS, AL6, ANN e AL9**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm



APG a 5 razze con struttura in nylon grigio Ø 675 mm



APW a 5 razze con struttura in nylon bianco Ø 675 mm



AL9 a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato alluminio Ø 640 mm



ANN a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato nero Ø 654 mm



AL3 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



AL5 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **AL3 e AL5**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **CROMATE**



AWW a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato bianco Ø 654 mm, COLONNA A GAS BIANCA.



per **AWW**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **BIANCHE**

Certificazioni: - Conformità EN 1335 – tipo A – D.L. 81 (ex D.L. 626) con schienale oscillante

- A richiesta: omologazione in classe 1IM con tessuto Trevi – cat. C.



Dimensioni:



Luglio 2020