

KONTEA



Poltrona direzionale e waiting a schienale alto e basso.

Sedile:

- per versioni fisse o waiting: in legno multistrato spessore 14 mm
- per versione con synchron: in materiale plastico con meccanismo integrato


Schienale: struttura in acciaio rinforzato con sovra iniezione di resine poliuretaniche ignifughe schiumate a freddo, densità min. 60 kg/m³

Appoggiatesta: struttura in acciaio rinforzato con sovra iniezione di resine poliuretaniche ignifughe schiumate a freddo, densità min. 60 kg/m³

Versioni: schienale alto con o senza appoggiatesta, o schienale basso



Monocolore
One colour



Bicolore
Bi-colour
1° codice / 1° code
2° codice / 2° code



Versione liscia
Flat version



Versione con cucitura
lineare
Version with linear
stitching

Regolazioni in altezza seduta: mediante colonna con pistone a gas, cono Ø 28 mm.












Meccanismi per poltrona direzionale:

- versione con solo alzata a gas; piastra fissa in acciaio verniciato nero
- versione con meccanismo synchron incorporato nel sedile autoregolante con traslatore

1 Alzo gas seduta
2 Blocco/sblocco oscillazione
3 Traslazione sedile



Basamenti

	APS a 5 razze con struttura in nylon nero rinforzato Ø 660 mm		AL7 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 675 mm
	APG a 5 razze con struttura in nylon grigio Ø 675 mm		AL6 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm
	AL9 a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato alluminio Ø 640 mm		APW a 5 razze con struttura in nylon bianco Ø 675 mm
	AL3 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm		AL5 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm
	AL4 (non per versioni oscillanti) base a 4 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 730 mm con piedini.		AWW a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato bianco Ø 654 mm COLONNA A GAS BIANCA.
	APP a 5 razze in nylon nero Ø 680 mm con piedini dinamici e reversibili nylon/feltro. Consigliato solo per versioni fisse.		

Ruote

	per AL7 : ruote gommate auto-frenanti Ø 50 mm		per APS, APG, APW, AL6, ANN e AL9 : ruote gommate auto-frenanti Ø 65 mm
	per AL3 e AL5 : ruote gommate auto-frenanti Ø 65 mm CROMATE		per AWW : ruote gommate auto-frenanti Ø 65 mm BIANCHE

Base girevole per versione schienale basso:



Base girevole 4
razze alluminio
4-star swivel
aluminium base

Telaio girevole 4 gambe a forma piramidale in alluminio lucido.

Basamenti per versione Waiting:



Girevole o fissa
Swivel or fixed
AN Vern. nero
Black painted
ACC Cromato
Chromed

Base girevole o fissa a 4 razze in acciaio cromato ACC o nero AN.
Spessore 10 mm Ø 770 mm con 4 piedini terminali.
Colonna fissa Ø 50x2 mm con piastra fissa saldata spessore 5 mm.



Fissa/Fixed
Girevole/Swivel
Inox/Stainless
steel base

Base rotonda in acciaio girevole o fissa acciaio INOX Ø 580 mm.



Base girevole 4
razze alluminio
4-star swivel
aluminium base

Telaio girevole 4 gambe a forma piramidale in alluminio lucido.
Solo per versione con schienale basso.

Certificazioni:



A richiesta Omologazione al fuoco classe 11M per
versione con schienale imbottito e tessuto Trevi
Fire resistance Italian 11M homologation on request
(version with padded backrest and Trevi fabric)

Dimensioni:

