

KOPPA



Poltrona attesa su telaio fisso o girevole

Sedile - schienale: scocca portante in acciaio e poliuretano espanso schiumato.
Densità sedile min. 60 Kg/m³.

Versioni bicolore: Il rivestimento bicolore si effettua all'interno della stessa categoria di tessuto. Il primo codice identifica il sedile, il secondo lo schienale.

Basi:



- **fissa a 4 gambe** in acciaio verniciato alluminio Ø 20x2mm.



- **fissa a 4 razze in acciaio cromato ACC o nero AN** Ø 770 mm sp.10 mm.
- **girevole a 4 razze in acciaio cromato ACC o nero AN** Ø 770 mm sp10mm



- **AL4 girevole a 4 razze** in alluminio pressofuso lucido Ø 730 mm. Con piedini cromati e colonna a gas cromata



- **rotonda fissa** in acciaio inox cromata Ø 580 mm. con contrappeso ACC o nero AN verniciato sp. 8 mm. con colonna fissa cromata
- **rotonda girevole** in acciaio inox cromata Ø 580 mm. con contrappeso verniciato sp. 8 mm. con colonna fissa cromata

Dimensioni:



Certificazioni: omologazione ministeriale in classe 1IM con tessuto Planet cat. A e Trevi

cat. C. (a richiesta)

Giugno 2020