

KRIBIO



Poltroncina fissa o girevole per sale attesa o conferenza.

Versioni: - monocolore
- bicolore (il primo codice identifica la parte interna, il secondo identifica la parte esterna)

Scocca: in tubolare d'acciaio ricoperta con resine poliuretaniche schiumate a freddo, densità min. 60 KG/M3.

Basi girevoli e ruote:



Telaio girevole in alluminio lucido Ø 72 cm a forma piramidale



APP a 5 razze in nylon nero Ø 680 mm con piedini dinamici e reversibili nylon/feltro.



AL7 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 675 mm



per **AL7**: ruote gommate auto-frenanti Ø 50 mm



APS a 5 razze con struttura in nylon nero rinforzato Ø 660 mm



AL6 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **APS, APG, APW, AL6, ANN e AL9**: ruote gommate auto-frenanti Ø 65 mm



APG a 5 razze con struttura in nylon grigio Ø 675 mm



APW a 5 razze con struttura in nylon bianco Ø 675 mm



AL9 a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato alluminio Ø 640 mm



ANN a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato nero Ø 654 mm



AL3 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



AL5 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **AL3** e **AL5**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **CROMATE**



AWW a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato bianco Ø 654 mm, **COLONNA A GAS BIANCA.**



per **AWW**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **BIANCHE**



AL4 (non per versioni oscillanti) base a 4 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 730 mm con piedini.

Regolazioni in altezza seduta: mediante colonna con pistone a gas, cono Ø 28 mm.

- Telai fissi:**
- telaio a 4 gambe in tubo d'acciaio Ø 20, sp. 2 mm. verniciato alluminio + trasparente, con 4 ruote doppie piroettanti auto frenanti o su 4 piedini.
 - telaio slitta verniciato nero (**AN**), verniciato alluminio (**AV**) o cromato (**ACC**)
 - telaio a 4 gambe in legno acero

Certificati: (a richiesta) omologazione in classe 1IM con tessuto Trevira cat. C.

