

KYTON



Sedia operativa con schienale in rete.

Sedile: in legno multistrato con sovra iniezione in poliuretano espanso indeformabile D40 Kg/m³

Schienale: struttura in nylon nero con rete poliestere nera;
struttura in nylon grigio con rete poliestere grigia.
Appoggio lombare incorporato.



Braccioli: in nylon regolabili in altezza e allungabili, accompagnati al colore dello schienale.



Regolazioni in altezza seduta: mediante colonna con pistone a gas, cono Ø 28 mm.



Meccanismo: contatto permanente regolabile attraverso leva posta sotto al sedile.



Basi girevoli e ruote:



APP a 5 razze in nylon nero Ø 680 mm con piedini dinamici e reversibili nylon/feltro.



AL7 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 675 mm



per **AL7**: ruote gommata auto-frenanti Ø 50 mm



APS a 5 razze con struttura in nylon nero rinforzato Ø 660 mm



AL6 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **APS, APG, APW, AL6, ANN e AL9**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm



APG a 5 razze con struttura in nylon grigio Ø 675 mm



APW a 5 razze con struttura in nylon bianco Ø 675 mm



AL9 a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato alluminio Ø 640 mm



ANN a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato nero Ø 654 mm



AL3 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



AL5 a 5 razze in alluminio pressofuso lucido Ø 654 mm



per **AL3 e AL5**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **CROMATE**



AWW a 5 razze in alluminio pressofuso verniciato bianco Ø 654 mm, **COLONNA A GAS BIANCA.**



per **AWW**: ruote gommata auto-frenanti Ø 65 mm **BIANCHE**

Dimensioni:

