


## DIMENSIONI



## CERTIFICAZIONI

### POZZETTO

#### SCHIENALE

Struttura interna in acciaio;  
L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità  $65 \pm 5 \text{ g/l (kg/m}^3\text{)}$ .  
Schiumato ad alta fonoassorbenza.  
Fianco integrato e richiudibile tramite cerniere metalliche.

#### SEDILE

Dotato di sistema di ribaltamento per chiusura dello stesso. Struttura interna in acciaio;  
L'imbottitura in poliuretano "flessibile" stampato a freddo, autoestinguente, privo di CFC/HCFC, con ODP=0 (Ozone Depletion Potential), non contribuisce alla riduzione dello strato di ozono atmosferico ed è stampata in poliuretano Classe 1-IM, con densità  $65 \pm 5 \text{ g/l (kg/m}^3\text{)}$ .  
Schiumato ad alta fonoassorbenza.

#### RUOTE/PIEDINI

Per garantire una stabilità ottimale, la seduta è dotata di ruote piroettanti  $\varnothing 30$  disposte sul retro della struttura e piedini fissi in polipropilene disposti in prossimità dell'estremità dei fianchi richiudibili.

#### TAVOLETTA SCRITTOIO

Disponibile come optional tavoletta scrittoio antipanico in polipropilene dotata di snodo metallico.

#### GANCI DI COLLEGAMENTO SEDUTE

Disponibili come optional ganci metallici di collegamento.

#### TESSUTI

Il pozzetto può essere rivestito tinta unita o bicolore con tessuti in diverse tipologie, colorazioni e categorie presenti nelle cartelle rivestimenti Lt Form.

---

**ACCESSORI**



**TV**  
Tavoletta scrittoio



**HAG**  
Coppia aggancio